



SESLENDİRME – ENSTRÜMAN BLENDALILI KABLOLAR



FC 1301 2*0,22 mm² STEREO MİKROFON KABLOSU



FC 1302 1*0,22 mm² MONO MİKROFON KABLOSU



FC 1306 2*0,35 mm² DMX KABLO



FC 1350 2*0,22 mm² 2'Lİ BİTİŞİK BLENDALILI KABLO



FC 1352 2*0,22 mm² EKSTRA BİTİŞİK BLENDAJLI KABLO



FC 1353 MİNİ MONO MİKROFON KABLOSU



FC 1354 MİNİ STEREO MİKROFON KABLOSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	İLETKEN	DAMAR İZOLE	EKRANLAMA	KILIF
1	FC 1301	2*0,22 mm ² STEREO MİKROFON KABLOSU	2*(28*0,10) mm OFC KONSANTRİK BÜKÜLÜ	Ø 1,50 mm P.E. KIRMIZI/MAVİ	90*0,10 OFC İLE BLENDAJ SİRAL EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø 6,30 mm ±%5 MAT FLEX ÖZEL PVC SİYAH - MAVİ - KIRMIZI RENKLER
2	FC 1302	1*0,22 mm ² MONO MİKROFON KABLOSU	8*0,19 mm OFC	1. İZOLE 1,50 mm P.E 2. İZOLE 2,2 mm PVC	54*0,10 mm OFC İLE BLENDAJ SİRAL EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø5,85 mm ±%5 MAT FLEX PVC
3	FC 1306	2*0,35 mm ² DMX KABLO	23*0,14 mm BÜKÜLÜ OF/SNCU	Ø 1,80 mm P.E	112*0,10 mm OFC İLE ÖRGÜ EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø 5,80 mm ±%5 GRİ FLEX PVC
4	FC 1307	2*0,35 mm ² + 3*1,5 mm ² HYBRIO KABLO	SİNYAL: 2,23*0,14 OF/SNCU ENERJİ:3*130*0,24 CU	SİNYAL DAMAR:1,80 mm P.E. ENERJİ: 2,80 mm PVC	112*0,10 mm SNCU İLE ÖRGÜ EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø 10,80 ±%5 mm SİYAH - FLEX MAT SİYAH PVC
5	FC 1350	2'Lİ BİTİŞİK BLENDAJLI KABLO	2*(14*0,14 mm) OFC (2*0,22 mm ²)	Ø 1,50 mm P.E. KIRMIZI/MAVİ	54*0,10 mm OFC İLE BLENDAJ SİRAL EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø 2*3 ±%5 mm SİYAH/KIRMIZI KODLU MAT - FLEX PVC
6	FC 1352	EKSTRA BİTİŞİK BLENDAJLI KABLO	2*(14*0,14 mm) OFC (2*0,22 mm ²)	1. İZOLE 1,50 mm P.E 2. İZOLE 2,2 mm PVC	54*0,10 mm OFC İLE BLENDAJ SİRAL EKRANLAMA %100 KAPAMA	2*4,20 ±%5 mm SİYAH/KIRMIZI KODLU MAT - FLEX PVC
7	FC 1353	MİNİ MONO MİKROFON KABLOSU	(9*0,14 mm) BÜKÜLÜ OFC 2*0,14 mm ²	Ø 1,25 mm P.E	46*0,10 mm OFC İLE BLENDAJ SİRAL EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø 3 ±%5 mm SİYAH - MAT - FLEX PVC
8	FC 1354	MİNİ STEREO MİKROFON KABLOSU	2*(9*0,14 mm) BÜKÜLÜ OFC(2*0,14 mm ²)	Ø 1,25 mm P.E	54*0,10 mm OFC İLE BLENDAJ SİRAL EKRANLAMA %100 KAPAMA	Ø 3,70 ±%5 mm SİYAH - MAT - FLEX PVC

KULLANIM ALANLARI:

1. **FC 1301 / 1302** Ses, müzik, profesyonel seslendirme sistemlerinin mikrofon ve enstrüman bağlantılarında sahne stüdyo gibi hareketli yerlerde güvenle kullanılabilecek yüksek kalitede esnek dengeli- dengesiz mikrofon kabloları olarak üretilmişlerdir.

2. **FC 1350 / 1352 / 1353 / 1354** Müzik aletlerinde, muhtelif ses ve elektronik cihazların ara bağlantılarında kullanılan esnek, sinyal aktarım kablosudur. Aynı ayrı spiral ekranlama yapıldığında istenmeyen harici elektromanyetik sinyallerden etkilenmeden güvenle kullanılır.

3. **FC 1306 (DMX KABLO)** Profesyonel ses ve ışık sistemlerinde iç ve dış ortamlarda, dijital transfer işlemleri için kullanılan yüksek esneklik ve iletkenliğine sahip güçlü ekranlaması sayesinde kaliteli sinyal iletimi sağlar.

4. **FC 1307 (HYBRİD KABLO)** Yeni nesil aktif kabinlerde yani amplifikatör (ses yükselticisi) ve hoparlörleri aynı kabin içerisinde olan ses sistemlerinde 220 V enerji ve sinyali müşterek ileten güvenle kullanılabilen ürünümüzdür.