

NYAF – H05V-K/H07V-K KABLolarI



ÜK 2200 0,20 mm², ÜK 2201 0,14 mm², ÜK 2206 0,35 mm²



ÜK 2300 0,50 mm², ÜK 2301 0,75 mm², ÜK 2302 1,00 mm²



ÜK 2303 1,5 mm², ÜK 2304 2 mm², ÜK 2305 2,5 mm², ÜK 2306 3 mm², ÜK 2307 4 mm², ÜK 2308 5 mm²,

ÜK 2309 6 mm²



ÜK 2310 10 mm², ÜK 2311 16 mm², ÜK 2312 25 mm², ÜK 2313 35 mm²

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	İLETKEN	DAMAR İZOLE
1	ÜK 2200	0,20 mm ² NYAF	12*0,14 SNCU	Ø 1,40 mm
2	ÜK 2201	0,14 mm ² NYAF	8*0,14 SNCU	Ø 1,10 mm
3	ÜK 2206	0,35 mm ² NYAF	12*0,19 CU	Ø 1,80 mm
4	ÜK 2300	0,50 mm ² NYAF	16*0,19 CU	Ø 2 mm
5	ÜK 2301	0,75 mm ² NYAF	24*0,19 CU	Ø 2,20 mm
6	ÜK 2302	1 mm ² NYAF	32*0,19 CU	Ø 2,40 mm
7	ÜK 2303	1,5 mm ² NYAF	30*0,24 CU	Ø 2,80 mm
8	ÜK 2304	2 mm ² NYAF	28*0,29 CU	Ø 3 mm
9	ÜK 2305	2,50 mm ² NYAF	50*0,24 CU	Ø 3,4 mm
10	ÜK 2306	3 mm ² NYAF	44*0,29 CU	Ø 4 mm
11	ÜK 2307	4 mm ² NYAF	56*0,29 CU	Ø 4,20 mm
12	ÜK 2308	5 mm ² NYAF	70*0,29 CU	Ø 4,60 mm
13	ÜK 2309	6 mm ² NYAF	84*0,29 CU	Ø 4,80 mm
14	ÜK 2310	10 mm ² NYAF	80*0,39 CU	Ø 6,6 mm
15	ÜK 2311	16 mm ² NYAF	126*0,39 CU	Ø 7,4 mm
16	ÜK 2312	25 mm ² NYAF	196*0,39 CU	Ø 10 mm
17	ÜK 2313	35 mm ² NYAF	266*0,39 CU	Ø 11 mm

KULLANIM ALANLARI:

MONTAJ KABLOLARI (ÜK 2200, ÜK 2201, ÜK 2206): İnce çok telli bükülü bakır veya kalay kaplı bakır üzerine PVC kaplanarak kılıfsız üretilen bu kablolar zayıf akım ile çalışan muhtelif elektrik ve elektronik aletlerinin iç bağlantılarında kullanılmak üzere üretilmiştir.

H05V-K (NYAF) 300/500 V: İnce çok telli bükülü bakır iletkenler üzerine PVC kaplanarak kılıfsız üretilen bu kablolar hareketli cihaz bağlantılarında bina içinde kuru yerlerde sıva altı ya da sıva üstü boru içerisinde kullanılır. 0,50 mm² ile 1 mm² kesit aralığında üretilmektedir.

H07V-K (NYAF) 450/750 V: İnce çok telli bükülü bakır iletkenler üzerine PVC kaplanarak kılıfsız üretilen bu kablolar hareketli cihaz bağlantılarında bina içinde kuru yerlerde sıva altı ya da sıva üstü boru içerisinde kullanılır. 1,5 mm² ile 35 mm² kesit aralığında üretilmektedir.

YALITKAN CİNSİ: -20 °C /+70 °C arasında dayanıklı PVC'dir.